




## SCHEMA TECNICA / TECHNICAL CARD

TIPO / TYPE	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA KG 1 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER KG 1 POWDER
MODELLO / MODEL	UNIVERSO 1 LINEA UNIVERSO
CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE	04001.EN3
<b>CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS</b>	
MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL	ACCIAIO / STEEL
MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL	OTTONE / BRASS
ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT	267 MM
SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL	1,5 MM
DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:	80 MM
VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME	1,1 LT
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	2,35 KG
AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT	POLVERE / POWDER
CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING	8 A 34 B C



### AVVERTENZE



### WARNINGS

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 1 KG POLVERE ABC
- PROPELLENTE AZOTO
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C/+60°C
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

### ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE LA MANIGLIA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 1 KG POWDER ABC
- PROPELLANT NITROGEN
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE -20°C/+60°C
- USABLE ON ELECTRICAL EQUIPMENT AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

### INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

DCPST/A6/164/153 sott. 108

REV.: 01 del 06/05/2013