

# FILTRO

Modello: EURFILTER P3 R

Cod. 7010/D

Filtro antipolvere con attacco filettato normalizzato  
**EN148-1**

per polveri fumi e nebbie.

Il filtro può essere utilizzato su maschera intera  
**PANAREA Cod. 7000** e su semimaschera  
**EURMASK DIN Cod. 7355** o altre maschere  
simili che siano dotate di raccordo normalizzato  
**EN 148-1**



## INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

a 30 l/min: 0.90 mbar

a 95 l/min: 3.10 mbar

| Tipo     | Classe       | Flusso | Aerosol           |            |           |                      |       |       |  |
|----------|--------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|--|
| Max Pen. | Penetrazione |        | misurata          | %          |           |                      |       |       |  |
| filtro   |              | o      | prova             | Permessa % | EN        | Long duration test * |       |       |  |
|          |              | prova  |                   |            | 143:2000  | (1)                  | (2)   | (3)   |  |
|          |              | l/min  |                   |            | test      |                      |       |       |  |
| P R      | 3            | 95     | NaCl              | 0.05       | Max 0.001 | 0.006                | 0.006 | 0.003 |  |
|          |              |        | Olio di Paraffina | 0.05       | Max 0.002 | 0.002                | 0.002 | 0.001 |  |

(1) 3 minuti di esposizione - (2) Dopo esposizione a 120 mg di olio di paraffina - (3) 3 minuti di esposizione dopo (2) e dopo stoccaggio per 24 ore - \* prove previste dal protocollo prove di lunga durata EN143:2000 + A1:2006 La cartuccia è stata testata e trovata conforme ai test cosiddetti "di lunga durata" previsti da EN143:2000+ A1:2006, è pertanto marcata R ad indicare che il filtro può essere utilizzato per più di un turno di lavoro.

### Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori diversi da quelli espressamente indicati. Il filtro non è indicato per trattenere gas e/o vapori di nessun tipo.



# FILTRO

**Modello: EURFILTER P3 R**

**Cod. 7010/D**

## CLASSIFICAZIONE

Filtro conforme alla direttiva **89/686/CEE (DPI)**.

Filtro antipolvere di **classe P3 R** secondo la norma **EN 143:2000 + A1:2006**.

Colorazione identificativa etichetta: bianca.

## MARCATURA

**CE 0426**

## MATERIALI

Involucro: ABS

Materiale filtrante: carta plissettata filtrante.

## IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%

## PESO

75 g Circa.

## CONFEZIONAMENTO

La cartuccia viene venduta in scatole singole aventi le dimensioni di 100 x 100 x 70 mm.

L'imballo grosso è in cartoni da 90 pezzi, dimensioni 530 x 440 x 340 mm..

## SCADENZA

I filtri antipolvere correttamente conservati e nel loro imballaggio originale, hanno una scadenza di dieci anni dalla data di produzione. La data di scadenza è indicata sull'etichetta del filtro e sulla confezione

**Per ulteriori informazioni consultare le note informative nella confezione del prodotto.**

*NOTA: Milla S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale e caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.*